



ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

IDR250

11 KG

IDR285

13 KG

IDR345

16 KG

ФУНКЦИИ


- Стандартный барабан из нержавеющей стали большого диаметра
- Микропроцессор (ECT) простой в использовании
- Инновационный выпуклый барабан
- Сочетание радиального и осевого воздушного потока
 - максимальный теплообмен
 - низкое энергопотребление
 - короткие циклы сушки
- Большой дверной проём для лёгкой загрузки и выгрузки
- Самоочищающийся ворсовый фильтр

ОПЦИИ

- Реверс барабана
- Свободно-программируемое управление (FCT)
- Контроль остаточной влажности
 - безопасная сушка деликатного белья
 - датчик остаточной влажности
 - идеальное сочетание с аквачисткой Softwash®
 - идеально для химчисток, пожарных частей
- Доступна с простым и гибким управлением
- Фронтальная панель из нержавеющей стали



БОЛЬШОЙ
ДВЕРНОЙ
ПРОЁМ



ЭНЕРГО
ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ



СТАНДАРТНЫЙ
БАРАБАН ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

	IDR250	IDR285	IDR345
БАРБАН			
ЗАГРУЗКА (КГ)	11-12	13-14	16-17
ОБЪЁМ (Л)	250	285	345
ДИАМЕТР (ММ)	Ø760		Ø760
КОЛ-ВО БАРАБАНОВ	1		1
КОЛ-ВО ДВЕРНЫХ ЛЮКОВ	1		1
ПАРАМЕТРЫ СУШКИ			
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК (М³/Ч)	520	550	600
СРЕДНИЙ ЦИКЛ (Л/МИН)	190	225	300
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ			
ГАЗ. СОЕДИНЕНИЕ (ДЮЙМЫ)	3/4"		3/4"
ЭЛЕКТР. СОЕДИНЕНИЕ	3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz		
МОЩНОСТЬ (КВТ)	16,5	19,5	25
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (БТЕ/час)	56,3	66,5	85,3
ЭЛЕКТРОНАГРЕВ			
ЭЛЕКТР. СОЕДИНЕНИЕ	3x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x480V 60Hz		
МОЩНОСТЬ (кВт)	13,5	18,0	24,0
ПАРОВОЙ НАГРЕВ			
ПОДВОД ПАРА (резьба NPT)	3/4"	3/4"	3/4"
ЭЛЕКТР. СОЕДИНЕНИЕ	3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz	3x220-240V 50Hz, 1x220-240V, 3x380-415V 50Hz	
ВЫХОД ПАРА* (кВт)	16,5-22	19,5-27	22-32
ДАВЛЕНИЕ ПАРА (БАР)	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10
ДВИГАТЕЛЬ			
ВЕНТИЛЯТОР (кВт)	0,55	0,55	0,55
ПРИВОД (кВт)	0,25	0,25	0,25
ПРОГРАММАТОР			
EASY CONTROL	Standard	Standard	Standard
- противовандальный (ECT)			
FULL CONTROL	Возможен	Возможен	Возможен
РАЗМЕРЫ			
В X Ш X Г (ММ)	1680 x 795 x 1070	1680 x 795 x 1240	1680 x 795 x 1280
ВЕС НЕТТО (КГ)	230	250	250
ТРАНСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ			
УПАКОВКА В X Ш X Г(ММ)	1785 x 855 x 1100	1785 x 855 x 1190	1785 x 855 x 1310
ВЕС БРУТТО (КГ)	240	265	270

*Выход пара является гибкой величиной в зависимости от давления пара. Данные, касающиеся размеров машин, включают все выступающие детали

