

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

DX
АССОРТИМЕНТ

DX55	DX77	DX90
55КГ	77КГ	90КГ



ОПИСАНИЕ

- Программатор:
 - Dual Digital Control или OPL Micro
- Газовый и паровой нагрев, электрической нагрев (DX55)
- Большой проем двери для легкой загрузки и выгрузки (Ø 68 см)
- Барабан из оцинковки
- Радиальный поток воздуха
- Стандартный реверсивный барабан
- Самоочищающийся пылевой фильтр
- Подогрев всасываемого воздуха

ОПЦИИ

- Барабан из нержавеющей стали
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Контроль остаточной влажности Sensodry+®
 - меньше затрат за энергию
 - меньше затрат связанных с заменой белья
- Система тушения пожара SafeTech™

senso.dry®

SafeTech™



БЫСТРЫЙ ЦИКЛ
СУШКИ



ЛЕГКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ
ДВЕРЬ

ТИП		DX55	DX77	DX90
ЗАГРУЗКА				
Загрузка	кг	55	77	90
Объем барабана	л	1020	1410	1660
Диаметр барабана	мм	Ø 1120	Ø 1290	Ø 1290
ПОТОК ВОЗДУХА				
Поток воздуха	л/сек	660	1010	1010
СПОСОБНОСТЬ СУШЕНИЯ				
Газовый нагрев	г/мин	979	1401	1673
Электрический нагрев	г/мин	698	-	-
ДВИГАТЕЛЬ				
Вентилятор	кВт	1,1	1,1	1,1
Барабан	кВт	1,1	1,1	1,1
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ				
Мощность	кВт	79	116	125
Мощность	кБТУ/ч	270	395	425
Подвод электричества		3x 200-240V/50-60Hz, 3x 440-480V/50-60Hz, 3x 380-415V/50-60Hz		
Подвод газа	NPT	1"	1"	1"
ПАРОВОЙ НАГРЕВ				
Давление пара 6,9 бар	кВт	54,95	77,81	77,81
	кБТУ/ч	187,5	265,5	265,5
Подвод электричества		3x200-240V/50-60Hz, 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz		
Подвод пара	NPT	¾"	¾"	¾"
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ				
Мощность	кВт	60	-	-
		3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz 3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz 3x460-480V/50-60Hz		
Подвод электричества				
ВЕНТИЛЯЦИЯ				
	Ø /мм	254	305	305
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ				
ВхШхГ	мм	2175×1170×1270	2390×1345×1315	2390×1345×1505
Нетто вес (E, G, S)	кг	565, 555, 605	- , 635, 705	- , 705, 770
ТРАНСПОРТ. ДАННЫЕ				
В упаковке (фольга) ВхШхГ	мм	2290×1220×1820	2510×1320×1870	2510×1320×2070
Вес брутто (фольга E,G,S)	кг	600, 585, 635	- , 670, 740	- , 740, 805
В упаковке (клеть) ВхШхГ	мм	2310×1350×1890	2550×1530×1950	2550×1530×2140
Вес брутто (клеть E,G,S)	кг	675, 660, 710	- , 755, 825	- , 825, 895

