



ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ОТЖИМОМ

IY350
35KG

IY450
45KG

IY600
60KG

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подпрессоренная, высокоскоростная
- Корпус из нержавеющей стали, ряд элементов - чёрного цвета.
- Барабан и бак из нержавеющей стали
- Большой загрузочный люк для легкой загрузки и выгрузки белья (Ø 54 cm)
- Два больших сливных клапана (2 x Ø 76 mm)
- Двигатель с частотным преобразователем
- Отопление: котел + подготовка пара
- Перфорированные объемные стенки: большее механическое воздействие, меньший расход воды
- Программы экологичной стирки, обеспечивающие значительное снижение расхода воды и электроэнергии
- Плата жидкого дозирования (8 сигналов), 13 штуцеров для подачи ЖМС
- Встроенный отсек для моющих средств с 5 съемными отделениями
- Эргономичная высота двери обеспечивает легкий доступ с тележками
- Панель управления расположена на высоте, обеспечивающей комфортабельную работу пользователя любого роста
- USB-разъем на плате управления
- Разъем RS485 на задней панели
- Бампер (защита передней стороны)
- Ручная система взвешивания
- SmartWAVE: оптимизация потребления энергии во время стирки

ОПЦИОНАЛЬНО

- Дозировочные насосы для жидких моющих средств
- Сливной клапан для рециркуляции воды
- Изоляция для экономии энергии и снижения уровня шума
- Дополнительная сигнализация (звуковой сигнал + оранжевый маяк)
- Версия с паровым нагревом
- Подвод воды с пневмоприводом
- Кран отбора образцов воды
- 3-й водозабор, большая пропускная способность
- 4-х опорная система автоматического взвешивания белья
- Система наклона: для облегчения загрузки и выгрузки белья (IY450/600)



CONTROL: EVOLIS ELITE

- 7", полноцветный сенсорный дисплей с функцией смахивания интуитивно понятный для пользователей
- Удобный для использования экран, со встроенной инструкцией по эксплуатации
- Меню управления на 34 языках
- Программирование и обновление программного обеспечения через облако
- Автоматические сервисные напоминания о необходимости выполнения задач по техническому обслуживанию
- IPSO Connect: интерактивная приборная панель предоставляет информацию об эксплуатационных характеристиках на мобильном устройстве



Сенсорное управление для OPL

Управление с 7-дюймовым сенсорным экраном с новыми функциями подключения и доступа к данным через облако. 20 стандартных программ стирки, общий объем памяти на 99 программ.



Встроенная платформа управления

позволяет анализировать финансовые и операционные показатели, производительность, а также сервис и организацию технического обслуживания.п.



Лучшая в отрасли гарантия 3+2

Наша уверенность в надежности и прочности оборудования подтверждается нашей трехлетней гарантийной политикой. Плюс расширенная до двух лет гарантия на критически важные узлы и детали.



Оптимальное потребление энергии во время стирки

В начале цикла автоматически определяется впитывающая способность белья. Затем уровень воды оптимизируется в течение всего цикла стирки без ущерба качеству.

	IY350	IY450	IY600
БАРАБАН			
ЗАГРУЗКА 1:10 (KG)	35	45	60
ЗАГРУЗКА 1:9 (KG)	39	50	67
ОБЪЕМ (L)	351	452	601
ДИАМЕТР (ММ)	914	914	1035
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА			
ПРИ СТИРКЕ (ОБ/МИ)	38	38	36
ПРИ ОТЖИМЕ (ОБ/МИ)	839	839	788
G-ФАКТОР	360	360	360
ДВИГАТЕЛЬ			
МОЩНОСТЬ (КВТ)	4	7,5	7,5
УПРАВЛЕНИЕ			
EVOLIS ELITE	стандарт	стандарт	стандарт
С НАКЛОНОМ			
С НАКЛОНОМ ВПЕРЕД	Нет данных	Опционально	Опционально
НАГРЕВ			
100% ГОРЯЧАЯ ВОДА (°C)	90	90	90
100% ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (KW)	24	36	54
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ПАРА (БАР)	3-8	3-8	3-8
ПОДКЛЮЧЕНИЕ			
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz
ПОДВОД ВОДЫ (ММ)	2 x 25 (1")	2 x 25 (1")	2 x 25 (1")
ПОДВОД ПАРА (ММ)	19 (3/4")	19 (3/4")	19 (3/4")
СЛИВНОЙ КЛАПАН(ММ)	2 x 76 (3")	2 x 76 (3")	2 x 76 (3")
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ			
ВЕС БРУТТО (КГ)	1170	1490	1640
ВЕС БРУТТО С НАКЛОНОМ (КГ)	N/A	1530	1680
ВЕС НЕТТО (КГ)	1010	1350	1500
ВЕС НЕТТО С НАКЛОНОМ (КГ)	N/A	1390	1540
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В×Ш×Г (ММ)	1925 x 1315 x 1270	1925 x 1315 x 1502	1925 x 1315 x 1502
РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ В×Ш×Г (ММ)	2125 x 1425 x 1470	2125 x 1425 x 1700	2125 x 1425 x 1700

Стандартно - в стандартном исполнении. * Тест в соответствии с нормами EN 604 56
Данные о размерах машины включают в себя все выступающие части

