



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ АВТОМАТЫ IY800 - IY1000 - IY1200

Особенности

- Подпрессоренные, высокоскоростные стиральные машины
- Корпус машины из нержавеющей стали
- Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали
- Aries Elite - свободно программируемый микропроцессор
- Два больших сливных клапана (2 x Ø103 мм)
- Легкий доступ ко всем частям машины
- Стандартное подключение жидких моющих средств
- Двигатель с частотным преобразователем
- Перфорированные ребра - лучшее механическое воздействие и более низкий расход воды
- Пневматические клапана подвода воды
- Программы стирки ECO - значительное сокращение потребления воды и электричества
- Запатентованный диспенсер для моющих средств с 5-ю извлекаемыми емкостями

Опционально

- Дозировочные насосы для жидких моющих средств
- Программное обеспечение Aries Assist
- Наклон машины вперед и назад. Наклон засчет внешней платформы.



HYGIENIC
SOLUTION



LARGE DOOR
OPENING



EASY
OPERATION

Производительность 10:1
 Производительность 9:1
 Объем
 Диаметр барабана
 Двигатель
 Частотный преобразователь скорости
 Скорость вращения
 При стирке
 При отжиме
 G-фактор
 Управление
 Aries elite
 Корпус
 Нержавеющая сталь аisi 304
 Барабан
 Нержавеющая сталь аisi 304
 Обогрев
 Электр.
 Паровой
 Подключение

Электр.

Мощность мотора
 Подво воды
 Подвод пара
 Подвод сжатого воздуха
 Слив
 Упаковочные габариты
 Вес брутто
 Вес нетто
 Габариты в х ш х г
 Габариты в х ш х г
 Объем упаковки

IY800

IY1000

IY1200

80 кг (lb)

89 кг (lb)

807 л

1110 мм

стандартно

36 об/м

750 об/м

350

стандартно

стандартно

стандартно

67,5 кВт

3-8 бар

44-116 psi

100 кг (lb)

111 кг (lb)

1003 л

1200 мм

стандартно

33 об/м

720 об/м

350

стандартно

стандартно

стандартно

-

3-8 бар

44-116 psi

120 кг (lb)

133 кг (lb)

1180 л

1300 мм

стандартно

32 об/м

695 об/м

350

стандартно

стандартно

стандартно

-

3-8 бар

44-116 psi

3 x 200-240/50-60Hz
 3 x 380 - 480/50-60Hz

11.00 кВт

3x38 мм (1 1/2")

25 мм (1")

Ø 8 мм

2x103 мм (4")

2830 кг

2640 кг

1985x1495x1940 мм

2200x1690x1950 мм

7,25 м³

15.00 кВт

3x38 мм (1 1/2")

25 мм (1")

Ø 8 мм

2x103 мм (4")

3410 кг

3170 кг

2060x1790x2005 мм

2345x1865x2125 мм

9,29 м³

18.50 кВт

3x38 мм (1 1/2")

25 мм (1")

Ø 8 мм

2x103 мм (4")

3710 кг


3480 кг

2085x1855x2085 мм


2340x2000x2170 мм

10,16 м³


* - не предлагается
 Стандартно - в стандартном исполнении. Данные о размерах машины включают в себя все выступающие части



ВИД СПЕРЕДИ



ВИД СЗАДИ



ВИД СБОКУ

- 1 Диспенсер
- 2 Клавиатура
- 3 Аварийная кнопка
- 4 Сливной клапан
- 5 Подвод пара
- 6 Подвод воды
- 7 Вентиляция барабана