



ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА IDR190 9 KG

ОПИСАНИЕ


- Стандартный барабан большого диаметра из гальванизированной стали
- Простой в использовании микропроцессор (ECT)
- Инновационный выпуклый барабан
- Сочетание радиального и осевого воздушного потоков
 - максимальная теплопередача
 - низкое энергопотребление
 - короткое время сушки
- Большое дверное отверстие для легкой загрузки и разгрузки

ОПЦИИ

- • Реверс барабана
- • Полностью программируемый микропроцессор Full Control
- • Контроль остаточной влажности
 - безопасная сушка деликатного белья
 - определение влажности в %
 - идеально подходит в сочетании с Soft wash ®
 - Идеально подходит для химчисток, пожарных служб
 - доступно для заказа с простым и полностью программируемым микропроцессором
- • Передняя панель из нержавеющей стали



LARGE DOOR
OPENING



ENERGY
EFFICIENT



STANDARD
STEEL DRUM

IDR190	
БАРАБАН	
ЗАГРУЗКА	9
ОБЪЕМ (Л)	190
ДИАМЕТР (М)	Ø760
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СУШКИ	
ПОТОК ВОЗДУХА(М³/Ч)	350
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ВЫПАРИВАНИЯ (Л/МИН)	0,150
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ	
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА (IN)	3/4"
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ	3x380-415V 50/60Hz, 3x220-240V 50Hz, 3x208-240V 60Hz, 3x440V 60Hz
ENERGY (кВт)	12,5
ENERGY (кВТУ/Ч)	42,7
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ	
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ	3x380-415V 50/60Hz, 3x220-240V 50Hz, 3x208-240V 60Hz, 3x440V 60Hz, 3x480V 60Hz
МОЩНОСТЬ (kW)	9/12
МОТОР	
ВЕНТИЛЯТОР (KW)	0,37
ПРИВОД (kW)	0,18
ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
ВЕНТКАНАЛ (ММ)	Ø150
МИКРОПРОЦЕССОР	
EASY CONTROL	Standard
- нтивандальный (ECT)	Available
FULL CONTROL	
ГАБАРИТЫ	
H X W X D (ММ)	1465 x 795 x 815
НЕТТО (KG)	170
ТРАНСПОРТИРОВКА	
УПАКОВКА В X Ш X Г (ММ)	1570 x 880 x 885
БРУТТО (KG)	180

Данные, касающиеся размеров машин, включают все удлиненные детали

